

Anlage zum Kaufvertrag (nicht Zutreffendes bitte durchstreichen)

Name des Kunden: _____ Datum: _____

Software-Kaufvertragsnr.: _____ Lieferwoche ca.: _____

Aufmaß bereits durchgeführt: Ja Nein Termin vereinbart für: _____

Für das Aufmaß:

Bei Abrufaufträgen muss mindestens 10 Wochen vor Lieferung das Aufmaß möglich sein.

Hierfür müssen die Wände verputzt und der Estrich gelegt worden sein.

Sollte die Arbeitsplatte ins Fenster hinein gehen und der Boden beim Aufmaß noch nicht fertig verlegt worden sein, so muss die noch dazu kommende Bodenstärke zum Aufmaßtermin bekannt sein.

Für die Anlieferung:

Die Zugangswege von der Straße bis in die Räumlichkeiten der Küche müssen aus

berufsgenossenschaftlichen und versicherungstechnischen Gründen sicher und frei zu begehen sein.

D.h. zum Beispiel das der Vorgarten fest ist und nicht schlammig und rutschig.

Front 1: Programm: _____ Farbe: _____

Kunststoff matt Kunststoff glänzend Lacklaminat matt Lacklaminat glänzend

Lack matt Lack glänzend Furnier Glas

Frontkante: Dickkante Frontdekor Dickkante anders Farbig: _____

umlaufend, gerundete Kante

Front 2: Programm: _____ Farbe: _____

Kunststoff matt Kunststoff glänzend Lacklaminat matt Lacklaminat glänzend

Lack matt Lack glänzend Furnier Glas

Frontkante: Dickkante Frontdekor Dickkante anders Farbig: _____

umlaufend, gerundete Kante

Für Front 1 und 2 gilt: Lackierte Fronten, vor allem glänzende, können Gebrauchspuren / Kratzer bekommen. Bitte dafür empfohlene Putzmittel nehmen. Aber auch andere Fronten sind nicht unzerstörbar!

Dunkle, matte Fronten sind anfälliger für Fingerabdrücke als helle.

- Griffe: kurzer Bügelgriff lange Griffstange aufgesetzte Griffleiste
 Kombi-Griff kurz und Mittellang Griff-Nr: _____
 Grifflos (Eingefräste Griffleiste in der Front) Grifflos per Tip-On
 Grifflos (im Korpus eingelassene Griffleiste) Griffleisten-Farbe: _____
- Beleuchtung: ohne L-Profil unter APL Mittlere Leiste C-Profil

Griffe, vor allem schwarze, können Gebrauchspuren / Kratzer bekommen.

- Auszüge: Steg rund Steg eckig Glasseiten Metallseiten

Ab einem 1,00 Meter breiten Auszug kann der unterste bei zu viel Gewicht in der Mitte leicht durch hängen, so das die Front-Befestigung am Korpusboden schleift.

- Tür-Scharniere: ungebremst gebremst mit Soft-Close
- Unterschrank-Höhe: ca. 70 cm ca. 80 cm ca. 90 cm
- Hängeschrank-Tiefe: ca. 30 cm ca. 33 cm ca. 35 cm

Tote Ecken bei Hängeschränken sind von unten offen.

- Arbeitshöhe: ca. 86 cm ca. 91 cm andere Höhe: _____
-

- Korpusfarbe außen: Wie Front andere Farbe: _____

Bei einer glänzenden Frontfarben sind nur die Sichtseiten glänzend. Die nicht sichtbaren Seiten sind matt.

- Korpusfarbe innen: Weiß wie Außen andere Farbe: _____
- Sichtseiten: Kunststoff Lack Furnier
 matt glänzend Farbe: _____
-

- Sockel: Wie Front andere Farbe: _____
 Kunststoff Lack Furnier
 matt glänzend

Glastüren: ohne Rahmentüre Lisenentüre Sprossentüre Akzent
 Klarglas Milchglas Silberglas Weißglas Schwarzglas

Innenbeleuchtung: ohne mit

Aufsatzschränke: ohne Türe Schublade Glastüre Rollade
 Klarglas Milchglas Schwarzglas Geschwärzt Edelstahlfarben

Korpustiefe: ca. 33-37 cm ca. 45-46 cm ca. 55-58 cm

Innenbeleuchtung: ohne mit

Regale (Schränke): ohne Wie Front andere Farbe: _____
 Kunststoff Lack Furnier
 matt glänzend

einzelne Regalboarde: ohne Wie Front andere Farbe: _____
 Kunststoff Lack Furnier
 matt glänzend

Einzelne Regalboarde sind in Abhängigkeit zur Aufhängung und Wandbeschaffenheit maximal bis zu 8 kg belastbar.

Arbeitsplatte: Kunststoff SimaCore Granitstein Quarz-Komposit-Stein
 Massivholz Keramik Glas Edelstahl

Wenn Kunststoff: auf Span auf Multiplex Oberfläche FENIX-Uni (Anti-Finger & Reparabel)

Kunststoff-Vorderkante: Doppelrund Dickkante anderes Dekor: _____

Arbeitsplatten-Stärke: ca. 2 cm ca. 3 cm ca. 4 cm andere Stärke: _____
 Massiv angesetzte Vorderkante, d.h. nur optisch dicker.

Farbe / Dekor: _____

Fensterbank: Ohne Die Arbeitsplatte geht übertief in die Fensternische
 durchgehend geteilt

Hinweis zur Montage: Die Küchenmontage bleibt, auch wenn die Möbel industriell hergestellt worden sind, ein Handwerk. D.h. zum Beispiel bei Arbeitsplatten-Eckverbindern, das man bei diesen Stößen mit den Fingernagel-Spitzen hängen bleiben kann. Dies gilt im übrigen für die ganze Küchenmontage. Letztlich ist und bleibt es ein Handwerk!

Zu lange und/oder zu tiefe Arbeitsplatten, vor allem aus Stein, Keramik oder Glas, müssen geteilt werden. D.h. zum Beispiel eine 4 Meter „durchgehende“ Arbeitsplatte wird in 2 Hälften geliefert. Die Stoßfuge wird mit Silikon abgedichtet, wobei eine Silikonfuge eine Wartungsfuge ist! Unabhängig von der möglichen Maximallänge oder -tiefe können zum Beispiel durch zu hohes Gewicht oder vorhersehbar erhöhtes Bruchrisiko weitere Stossverbindungen erforderlich sein.

Arbeitsplatten aus einem natürlichen Material müssen in zeitlichen Abständen mit Pflegemittel / Imprägniermittel behandelt werden!

Des Weiteren können materialbedingt zum Beispiel feine Haarrisse (Craquele), Adern oder Poren auftreten. Dies kann in größerem, sowie geringem Umfang auftauchen, welches sich nicht nachteilig auf die Belastbarkeit des Materials oder dessen Funktion auswirkt und somit keinen Reklamationsgrund darstellt. Weiterhin können geringe bis größere Farbabweichungen zum Muster in Abhängigkeit der Sorte auftreten.

Diese Merkmale sind vielmehr Unikate, die einen Beweis für die Echtheit des natürlichen Materials darstellen.

Je dünner die Arbeitsplatten und je breiter die darunter befindlichen Unterschränke, umso eher können sich diese Platten durchbiegen!

Auch in die Schränke verschraubte Metal-Traversen verhindern dies nur bis zu einem bestimmten Grad.

Keramik-Arbeitsplatten können bei punktueller Belastung, wie z.B. ein zum Fensterputzen abgestütztes Knie, brechen. Auch z.B. ein gegen die Kante gestoßenes Marmeladen-Glas kann zu einer Bruchstelle führen.

Trotz des sehr harten Materials kann bei einer glänzenden Oberfläche, zum Beispiel durch Salzkörner, diese Kratzer bekommen.

Des Weiteren sollten Sie bei allen Arbeitsplatten zum schneiden oder hacken eine dafür vorgesehene Unterlage verwenden.

Dies gilt auch für heiße Töpfe, Backbleche oder ähnliches.

Denn zum Beispiel eine zum scharfen anbraten benutzte Pfanne kann heißer sein als die für die Platte zulässige Temperatur.

Auch die plötzlich hohen Temperaturunterschiede können zu einem Thermoschock oder Verfärbungen führen.

Nischenrückwände: ohne Glas Kunststoff wie Arbeitsplatte

matt glänzend Uni mit Motiv

Strukturverlauf: waagrecht senkrecht

Motiv: Kundenmotiv vom Hersteller: _____

Übergang zur APL: mit Leiste ohne Leiste mit Silikonfuge

Zu lange und/oder zu hohe Nischenrückwände, vor allem aus Stein, Keramik oder Glas, müssen geteilt werden.

D.h. zum Beispiel eine 4 Meter „durchgehende“ Nischenrückwand wird in 2 Hälften geliefert. Die Stoßfuge wird mit Silikon abgedichtet, wobei eine Silikonfuge eine Wartungsfuge ist!

Unabhängig von der möglichen Maximallänge oder -höhe können zum Beispiel durch zu hohes Gewicht oder vorhersehbar erhöhtes Bruchrisiko weitere Stossverbindungen erforderlich sein.

Das Kundenmotiv muss im Verhältnis zur Plattengröße in einer ausreichenden Auflösung und mindestens 10 Wochen vor Lieferung der Küche vom Kunden gestellt werden.

Die Wand-Steckdosen im Nischenbereich können bei Glas-, Keramik- oder Steinplatten NICHT von meinem Monteur vor Ort gebohrt werden.

Sollten dennoch Wand-Steckdosen gemacht werden, so darf zur Montage nur eine in der Breite und der Höhe ausreichend große Aussparung in der Wand vorhanden sein.

Die Stelle und Größe der Aussparung muss mit mir vorher schriftlich besprochen worden und im Installationsplan angegeben sein.

Die Ausschnitte in den Nischenrückwänden für die Steckdosen werden ab Werk nach diesem Installationsplan gefertigt.

Des Weiteren müssen die Stromleitungen ca. 30 cm aus der Wand raus kommen.

Nachdem mein Monteur die Nischenrückwände angebracht hat, muss ein Elektriker Hohlraum Dosen sowie die Steckdosen installieren.

Für alle Nischenrückwände gilt: Mein Monteur hat versicherungstechnisch keine Genehmigung solche Wandsteckdosen zu installieren.

Küchenmakler Tochtenhagen
Am Weiher 13
50189 Elsdorf

Telefon: 0 22 71 / 569 66 62
Telefax: 0 22 71 / 569 66 63
E-Mail: info@kuechenmakler-tochtenhagen.de

KÜCHENMAKLER
TOCHTENHAGEN

So vergleicht man Küchen heute.

Nischenbeleuchtung: ohne LED-Spots LED-Leiste Glas-Nischenrückwand

Montageart: Unterbau im Unterboden montiert im Oberboden montiert

Anzahl der Spots bzw. Leisten: _____ Längen der Leisten: _____

Farbe der Spots bzw. Leisten: _____

Steuerung der Beleuchtung: Steckdose Schalter Fernbedienung / App

Eine LED-Leiste, die unter mehrere Hängeschränke untergebaut wird, ist nie ganz plan mit den Unterböden der Hängeschränke. Es entsteht immer eine kleine Schattenfuge.

Manche Leuchten haben leuchtende LEDs zur Markierung des Ein-/Aus-Sensors. Diese LEDs können meistens nicht ausgeschaltet werden und reflektieren bei hellem Hintergrund z.B. helle Fliesen sehr stark.

Wandabschlussleiste: ohne Standard flexible Höhe: _____

überall nur dort, wo keine Nischenrückwand ist

silber Arbeitsplattenfarbe

Ohne Wandabschlussleiste oder Nischenrückwand wird die Fuge zur Wand mit Silikon abgedichtet, wobei eine Silikonfuge eine Wartungsfuge ist!

Wangen / Stollen: ohne Wie Front Korpusfarbe wie die Arbeitsplatte

Kunststoff Lack Furnier

matt glänzend

1,6 cm dick 2,5 cm dick 4 cm dick andere Stärke: _____

Bei frei im Raum endenden Küchenzeilen: Ohne Wangen ist hier eine Fuge zwischen Schrank- und Sockelseite zu sehen.

Bei einer Holzmaserung läuft diese an der Schrankseite senkrecht und an der Sockelseite waagrecht!

Ansattisch / Tresen: Ohne aus Arbeitsplatten-Material anderes Material: _____

Tischplatten-Stärke: ca. 2 cm ca. 3 cm ca. 4 cm andere Stärke: _____

Oberkante Platte ca: _____ Anzahl Stützfüße: _____ Stützfuß-Farbe: _____

Datum: _____ Kunde: _____

- Abdeckboden: ohne Frontfarbe Korpusfarbe wie die Arbeitsplatte
- Kunststoff Lack Furnier
- matt glänzend
- 1,6 cm dick 2,5 cm dick 4 cm dick andere Stärke: _____

Bei E-Geräten unterhalb des Abdeckbodens müssen Lüftungsgitter in diesen Boden eingebaut werden.

- Kranzleiste: ohne Frontfarbe Korpusfarbe wie die Arbeitsplatte
- Kunststoff Lack Furnier
- matt glänzend
-

- Lichtleiste: ohne Frontfarbe Korpusfarbe wie die Arbeitsplatte
- Kunststoff Lack Furnier
- matt glänzend
-

- Überbauboden: ohne Frontfarbe Korpusfarbe wie die Arbeitsplatte
- Kunststoff Lack Furnier
- matt glänzend
-

- Deckenblenden: ohne Frontfarbe Korpusfarbe wie die Arbeitsplatte
- Kunststoff Lack Furnier
- matt glänzend

Deckenblenden sind max. 20 cm hoch und sind mit der vorderen Korpuskante bündig. Nicht mit der Front!
Wenn eine Deckenblende über einen Kühlschrank läuft, so muss dort ein Lüftungsgitter eingebaut werden.
Für dieses Lüftungsgitter ist eine Mindesthöhe der Deckenblende erforderlich!

Küchenmakler Tochtenhagen
Am Weiher 13
50189 Elsdorf

Telefon: 0 22 71 / 569 66 62
Telefax: 0 22 71 / 569 66 63
E-Mail: info@kuechenmakler-tochtenhagen.de

KÜCHENMAKLER
TOCHTENHAGEN
So vergleicht man Küchen heute.

Besteckeinsätze: ohne Standart Anti-Rutsch Kunststoff-Flexibel

oder aus Holz: Buche Birke Nussbaum Eiche

Anzahl 1: _____ Breite 1: _____ Anzahl 2: _____ Breite 2: _____

Antirutschmatten: ohne mit

Abfallsammler: ohne separat im Auszug hinter Drehtüre

unter Spüle mit Fuß-Kick unter der Arbeitsplatte

Anzahl 1: _____ Liter 1: _____ Anzahl 2: _____ Liter 2: _____

Abfallsammler zum raus ziehen, hinter einer hohen Türe z.B. beim Spülenschrank, führen dazu, das sich durch die starke Hebelwirkung die Türe oben neigt und somit „schief“ wird.
Daher muss sie alle paar Wochen, durch den Kunden selbst, an den Stell-Schrauben neu eingestellt werden.

Handtuchhalter: ohne im Schrank in einem Regal

Gewürze: ohne im Schrank

Schütten Regalboarde

Eck-Energieleiste: ohne 3 Steckdosen 4 Steckdosen mit USB

Edelstahl Schwarz mit Schalter

Insel-Steckdosen: ohne 2 Steckdosen 3 Steckdosen mit USB

Edelstahl Schwarz zum drehen zum klappen

- Spüle: Neu Ausstellung vom Kunden
 1 Becken mit 2. Becken mit 2. kleinem Becken
- Abtrofffläche: ohne rechts links
 Edelstahl Keramik Verbund Farbe: _____
 Aufliegend Unterbau Flächenbündig
 Exzenter per Hand
- Zubehör: ohne Siebschale Schneidebrett Abtropffläche aus Kunststoff

Für ALLE Bauteile wie zum Beispiel Spüle, Armatur, E-Geräte, usw. gilt:

Bei gebrauchten, bauseits gestellte Kundenteilen übernehmen wir keine Garantie, da es sein kann, das sie z.B. bei der Demontage aus der alten Küche beschädigt worden sind.

Neue vom Kunden gestellte Geräte, Spüle, Armatur, usw. müssen der deutschen Norm und Anschlüssen entsprechen.

Sollte an diesen neuen Bauteilen etwas defekt sein, muss dies über den Händler reklamiert werden, über den es bezogen worden ist.

Wir übernehmen auch hier keine Gewährleistung.

Spülen aus Keramik und Verbundmaterial können bei punktueller Belastung wie z.B. durch einen an die Kante stoßenden Topf brechen.

Das Verbundmaterial ist auch nur bedingt hitzebeständig.

Denn zum Beispiel eine zum scharfen anbraten benutzte Pfanne kann heißer sein als die für die Spüle zulässige Temperatur.

Auch die plötzlich hohen Temperaturunterschiede können zu einem Thermoschock oder Verfärbungen führen.

Spülen aus Edelstahl zerkratzen.

Spülen aus Keramik sind fertigungsbedingt immer uneben und sind daher nicht gut für den flächenbündigen Einbau geeignet. Der Übergang / die Kante wird immer wellig sein. Für SimaCore ist der Rand auch zu dick!

Ein tiefes Becken in Verbindung mit einer hohen Armatur führt zu noch mehr Wasserspritzern als mit einer niedrigeren Armatur.

- Mischbatterie: Neu Ausstellung vom Kunden
 Hochdruck Niederdruck
 Chrom Edelstahl wie Spüle 2 Farbig
 Unterfenster-Armatur mit Schlauchbrause

Niederdruck-Mischbatterien tropfen aufgrund ihrer offenen Bauweise immer nach.
Des Weiteren kann sich bei einer ND-Armatur mit Schlauchbrause heißes Wasser im Schlauch befinden, was selbst auf „Kalt“ gestellt, erstmal aus der Armatur laufen muss.

-
- Untertischgerät: ohne Neu Ausstellung vom Kunden
 5-Liter 10-Liter Umwandler von ND in HD
-

- Herd/Backofen: Neu Ausstellung vom Kunden
 60 cm hoch 45 cm hoch

Design hauptsächlich: Edelstahl Glas Schwarz Glas Weiß auch Leisten geschwärzt

Farbe des Griffs: Edelstahl Chrom Weiß schwarz bzw. geschwärzt

Ausstattung: Pyrolyse Mikrowelle Dampfgarer Dampfstoß
 Uhr Internetfähig Kernfühler mit Mehrpunktmessung

Bedienung: Drehknebel versenkbar Touch-Display Beides zusammen

Temperaturbereich: von _____ bis _____

Teleskopauszüge: ohne 2-fach 3-fach Einer höhenverstellbar
 Teleskopauszüge sind Pyrolysefähig Backwagen

Das Schwarz bzw. Weiß der Geräte kann nie so aussehen wie die Farbe der Möbel-Fronten, da dies ganz unterschiedliche Materialien sind.

Steht der Backofen-Schrank links oder rechts frei, zum Beispiel am Zeilenende, so ist das Gerät von der Seite zu sehen. Dort können sich zum Beispiel Luftschlitze befinden, die unschön aussehen können.

Wenn die Teleskopauszüge und somit auch die Halterung nicht Pyrolysefähig sind, muss der Backofen während der Pyrolyse komplett leer sein. Ansonsten können die verchromten Teile und die Teleskopauszüge beschädigt werden.

Grundsätzlich bitte den Backofen nicht bei geöffneter Türe abkühlen lassen, da dadurch Schäden an den benachbarten Möbeln auftreten können.

Kochfeld: Neu Ausstellung vom Kunden

Kochplatten Ceran Induktion Gas

30 cm breit 60 cm breit 80 cm breit 90 cm breit

Rahmen Facette Rahmenlos Flächenbündig

1 Kochstellen 2 Kochstellen 3 Kochstellen 4 Kochstellen

5 Kochstellen 6 Kochstellen Bräterzone Vario-Kochzone

Internetfähig Be-Cook Bratensensor cookConnect / Hob2Hood

Größe der Kochfelder: Anzahl 1: _____ Breite 1: _____

Anzahl 2: _____ Breite 2: _____ Anzahl 3: _____ Breite 3: _____

Passt der Abstand der Kochfelder zu Ihren Töpfen: Ja Nein

Ist eine Dunstabzugshaube im Kochfeld integriert, so ist diese ca. 20 cm tief / hoch ab Arbeitsplatten-Oberkante.

Das heißt, das eine sich davor befindliche Frontblende fest, das heißt nicht zu nutzen, ist.

Eine sich darunter befindliche Schublade ist von der Höhe her höchstens als Besteckschubkasten zu nutzen.

Die cookConnect / Hob2Hood-Funktion erfordert eine cookConnect / Hob2Hood-fähige Haube.

Mikrowelle: ohne Neu Ausstellung vom Kunden

45 cm hoch 36 bis 38 cm hoch

Optisch wie Backofen: Ja Nein Farbe: _____

Ausstattung: Grill Backofen Drehteller bis _____ Watt

Türanschlag: links rechts Klapptüre nach unten

Das Schwarz bzw. Weiß der Geräte kann nie so aussehen wie die Farbe der Möbel-Fronten, da dies ganz unterschiedliche Materialien sind.

Wenn der Backofen und die Mikrowelle übereinander eingebaut werden, und beide sind aus Edelstahl, dann kann das Edelstahl vom Backofen aus einer anderen Charge als das von der Mikrowelle sein. Dies führt dann zu unterschiedlich schimmerndem Edelstahl und ist kein Reklamationsgrund.

- Dunstabzugshaube: ohne Neu Ausstellung vom Kunden
- Wandhaube Inselhaube Deckenhaube im Kochfeld integriert
- 60 cm breit 70 cm breit 80 cm breit 90 cm breit
- Abluft Umluft
- bei Umluft Aktivkohle: ohne Standard Regenerierbar

Die Dunstabzugshaube ist bei jedem Kochvorgang in Betrieb zu nehmen. Bitte wählen Sie zu Anfang unbedingt die höchste Stufe aus. Bei weniger Dampfentwicklung kann der Lüfter entsprechen herunter geregelt werden.

Bei Abluft ist die Kernbohrung und der dazugehörige Maueranschluss / Mauerkasten nicht Bestandteil des Kaufvertrages.

Außer es ist extra besprochen und vermerkt!

Standard bringen wir bei Abluft einen flexiblen Abluftschlauch mit, der den zur Haube passenden Durchmesser hat.

Sollte ein anderer z.B. eckiger Kanal gewünscht sein, muss auch dieser separat besprochen und vermerkt sein.

Bei einer Inselhaube ist zu beachten, das die Decke eine Tragkraft von mindestens 80 kg aufweist. Sollte dies bei einer abgehängenen Decke nicht möglich sein, so muss dem Monteur erlaubt werden, durch die Abhängung Gewindestangen in die Betondecke darüber zu bohren

-
- Geschirrspüler: Neu Ausstellung vom Kunden
- 60 cm breit 45 cm breit
- Einbauvariante: Vollintegriert Teilintegriert Unterbau hohes XXL-Gerät
- Laufzeit-Anzeige: LED-Punkt Timer
- Besteck: Korb Schublade
- sonstiges: Push-to-Open Flex-Scharnier AutoOff Lautstärke: _____

Bei großen, schweren Türen muss ein separates Schwerlastscharnier eingebaut werden. Dies wird aus Garantiegründen nach der Küchenmontage direkt vom Hersteller ausgetauscht und ist nicht Bestandteil des Kaufvertrages.

Grundsätzlich bitte den Geschirrspüler nicht bei leicht geöffneter Türe abkühlen lassen, da dadurch Schäden an den benachbarten Möbeln auftreten können.

Küchenmakler Tochtenhagen
Am Weiher 13
50189 Elsdorf

Telefon: 0 22 71 / 569 66 62
Telefax: 0 22 71 / 569 66 63
E-Mail: info@kuechenmakler-tochtenhagen.de

KÜCHENMAKLER
TOCHTENHAGEN

So vergleicht man Küchen heute.

Eine Auto-Open-Funktion sollte abgeschaltet werden.

- Kühl-/Gefrierschrank: Neu Ausstellung vom Kunden
- Einbauvariante: Vollintegriert Dekor Unterbau frei stehend
- Höhe: ca. 88 cm ca. 103 cm ca. 123 cm ca. 140 cm
 ca. 158 cm ca. 178 cm ca. 190 cm
- Gefrier: innen liegend separat oben unten
- sonstiges: Push-to-Open 0-Grad-Zone Soft-Close Lautstärke: _____
 flexible Türeinteilung, wenn z.B. zu Nah an der Hauswand

Es ist wichtig, das die Aufkantungen der Abstellflächen im Kühlgehäuse (nicht Türe) sich auf der Hinterseite der Abstellfläche zur Rückwand hin befinden.

Diese Schutzleisten sollen verhindern, das das Kühlgut an die Rückwand gelangt und somit die Abtaufunktion behindert und starke Eisbildung entsteht.

Das Kühlgerät wird dadurch in seiner Funktion erheblich beeinträchtigt.

Bei waagrecht mittiger Griffelage ist ein großer Kühlschrank sehr schwer zu öffnen!